eLIGHTS.cl
Iluminación

LÍNEA CANOA ANTIEXPLOSIVA FLUORESCENTE HERMÉTICA C/TUBOS



CAFH2X18



CAFH2X36



CAFH2X36K


CARACTERÍSTICAS

SKU	POTENCIA	EX MARK	VOLTAJE	INCLUYE	ENTRADA DEL CABLE	LARGO
CAFH2X18	2X18W	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc,ATEX & IECEx Certificado	100~300V AC 50/60Hz	2 PC 18W, Tubos T8 con Ballast Electrónico	2pc-DQM-I M20×1.5, Plástico 7.	600 mm.
CAFH2X36	2X36W	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc,ATEX & IECEx Certificado	100~300V AC 50/60Hz	2 PC 36W, Tubos T8 con Ballast Electrónico	2pc-DQM-I M20×1.5, Plástico 7.	1200 mm.
CAFH2X36K	2X36W	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc,ATEX & IECEx Certificado	100~300V AC 50/60Hz	2 PC 36W, Tubos T8 con Ballast Electrónico Kit de Emergencia	2pc-DQM-I M20×1.5, Plástico 7.	1200 mm.

MATERIALES
POLICARBONATO / DIFUSOR EN PC

PROTECCIÓN
IP66 - IK08





1 AÑO GARANTÍA

claudio@elights.cl +56950039803