eLIGHTS.cl
Iluminación

# LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR INTEGRADO C/SENSOR MOVIMIENTO










## CARACTERÍSTICAS

| SKU | POTENCIA | EFICIENCIA LUMÍNICA | LÚMENES | MATERIAL | COLOR T° | TIEMPO CARGA | TIEMPO DIA LLUVIA | HORAS DE TRABAJO | DIMENSIONES (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS40ICSF | 40W | 130 Lm/W | 5200 Lm. | Aluminio | Luz Fría 6500K | 6 hrs. | 3 -7 días lluvia | Media Potencia 40 hrs. | 108(L) 45(An) 4,7(Al) |
| APS50ICSF | 50W | 130 Lm/W | 6500 Lm. | Aluminio | Luz Fría 6500K | 6 hrs. | 3 -7 días lluvia | Media Potencia 40 hrs. | 108(L) 45(An) 4,7(Al) |
| APS60ICSF | 60W | 130 Lm/W | 7800 Lm. | Aluminio | Luz Fría 6500K | 6 hrs. | 3 -7 días lluvia | Media Potencia 40 hrs. | 108(L) 45(An) 4,7(Al) |


PROTECCIÓN **IP66 - IK08**

Aº ILUMINACIÓN **120°**


Tº DE TRABAJO **20~+60°C**

FIJACIÓN **UNIVERSAL**

ALTURA MONTAJE **4 A 9 M.**



Marco de aleación aluminio
Vidrio templado
EVA
Celda solar
EVA
TPT



Bateria de litio B yD



Estructura de doble esqueleto que le da más estabilidad.

1 AÑO GARANTÍA

claudio@elights.cl +56950039803

eLIGHTS.cl
Iluminación

# LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR INTEGRADO C/SENSOR MOVIMIENTO










## CARACTERÍSTICAS

| SKU | POTENCIA | EFICIENCIA LUMÍNICA | LÚMENES | MATERIAL | COLOR T° | TIEMPO CARGA | TIEMPO DIA LLUVIA | HORAS DE TRABAJO | DIMENSIONES (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS40ICSF | 40W | 130 Lm/W | 5200 Lm. | Aluminio | Luz Fría 6500K | 6 hrs. | 3 -7 días lluvia | Media Potencia 40 hrs. | 108(L) 45(An) 4,7(Al) |
| APS50ICSF | 50W | 130 Lm/W | 6500 Lm. | Aluminio | Luz Fría 6500K | 6 hrs. | 3 -7 días lluvia | Media Potencia 40 hrs. | 108(L) 45(An) 4,7(Al) |
| APS60ICSF | 60W | 130 Lm/W | 7800 Lm. | Aluminio | Luz Fría 6500K | 6 hrs. | 3 -7 días lluvia | Media Potencia 40 hrs. | 108(L) 45(An) 4,7(Al) |


PROTECCIÓN **IP66 - IK08**

A° ILUMINACIÓN **120°**


T° DE TRABAJO **20~+60°C**

FIJACIÓN **UNIVERSAL**

ALTURA MONTAJE **4 A 9 M.**



Marco de aleación aluminio
Vidrio templado
EVA
Celda solar
EVA
TPT



Bateria de litio B yD



Estructura de doble esqueleto que le da más estabilidad.

1 AÑO GARANTÍA

claudio@elights.cl +56950039803